

Impressora móvel de 4"

BIXOLON XM7-40

Capacidade de impressão final

- Totalmente compatível com SLCS, BPL-Z™, BPL-C™ e BXL / POS: intercambiado sem definir o modo
- Velocidade de impressão rápida de até 5 ips (127 mm/seg)
- Smart Media Detection™
- Anywhere Anyfont™ (Unicode)
- Impressão direta do SAP® Smart Forms
- Gerenciador de Perfis BIXOLON XPM™, XCM™



Mobilidade excepcional

- Bateria inteligente padrão de 6800 mAh fornecendo visibilidade sobre status e ciclo de vida
- Conecta simultaneamente o Bluetooth 5.0 (Certificado MFi) e WLAN de banda dupla (2,4 GHz e 5GHz)
- Suporta todos os principais sistemas operacionais
- Easy Bluetooth Pairing™
- SoftAP: Wi-Fi simples configurado para um dispositivo móvel
- Smart Connection™ - Trocando do SoftAP para o modo de infraestrutura

Design ergonômico e industrial

- Construído com TFT LCD para fácil configuração e bateria gerenciamento de status
- Taxa de queda de 1,8 m (6,6 ft)
- IP54 à prova de água e poeira
- Vários acessórios, incluindo uma Ethernet de 4 slots berço
- Ativando carregamento USB tipo C
- Descascador embutido e guia de papel



A XM7-40 e outras soluções modernas e eficientes para o seu negócio você encontra na Boreal Technologies.

São mais de 25 anos no mercado de tecnologia móvel fornecendo equipamentos robustos e amplamente utilizados em diversos seguimentos.



Impressora portátil

BIXOLON XM7-40

CARACTERÍSTICAS DE IMPRESSÃO	Método de impressão	Térmico direto
	Velocidade de impressão	Até 5 ips (até 127 mm/seg)
	Resolução de impressão	203 dpi
	Largura de impressão	Até 104 mm
CARACTERÍSTICAS DO PAPEL	Tipo de papel	Recibo, etiqueta, rótulos
	Largura do papel	Até 112 mm
	Diâmetro da bobina	Até 66 mm
	Gramatura do papel	0,07 ~ 0,19 mm
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Dimensões (LxAxP)	158 x 186 x 82mm
	Peso	1.090g com bateria
	Bateria	7,2 V Li-ion, 6800 mAh (Certificado EnergyStar)
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO	Memória	128MB RAM e 256MB Flash ou 256MB RAM e 512MB Flash (opcional)
	Processador	ARM 926EJ-S 400MHz
	Opções de interface	Padrão: USB V2.0 HS + Serial, Bluetooth: V5.0 (certificado MFi) Opcional: USB V2.0 HS + Serial + Bluetooth /WLAN / Dual (Bluetooth + WLAN) Easy Bluetooth Pairing™ via NFC
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS	Temperatura	Operacional: -15° C a 55° C / Armazenagem: -30° C a 70° C
	Umidade	10% a 80% RH
	Vedação	IP54
	Queda	1,8 m (6 ft) / 2,1 m (7 ft) com exoesqueleto
SOFTWARE	Emulação	SLCS, BPL-Z™ (ZPLII), BPL-C™ (CPCL), BXL/POS (ESC/POS)
	Driver/Utilitário	Windows Driver, OPOS/JPOS Driver, Linux, Mac CUPS Driver, utilitários virtual com USB driver, LabelArtist, Barternder UL
	SDK	Android, IOS, Windows, Linux, Chrome, Xamarim, CodobaPlugin
FONTES, GRÁFICOS E SIMBOLOGIA	Fontes	10 SLCS /One SLCS /16 BPL-Z™ /One BPL-Z™ /7BPL-C™ / 23 página de código / Unicode compatível (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
	Gráficos	Suportando fontes definidas pelo usuário, gráficos, formatos, layouts e logotipos
	Simbologias de código de barras	1D: Codabar, Código 11, Código 39, Código 93, Código 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 de 5, 2 de 5 intercalado, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), 2 de 5 padrão, extensões UPC / EAN, UPC-A, UPC-E, IMB; 2D: Asteca, Codablock, Código 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, código QR, TLC 39
ACESSÓRIOS	Padrão	Bateria, carregador fonte, capa
	Opcional	Carregador de bateria com 1 posição, carregador de bateria com 4 posições, cabo serial USB, bateria avulsa
CERTIFICAÇÃO	Padrão Anatel	
GARANTIA	Conheça nossos planos de garantia padrão e estendida	