

Impressora portátil

BIXOLON SPP-L410II

Agilidade

Imprime em velocidades de até 102mm/s com uma qualidade de impressão consistente de 203 dpi para textos, gráficos e códigos de barras. A impressora portátil SPP-L410 II totalmente carregada (versão bluetooth e no modo economia de energia) suporta impressão contínua de 162 metros (6 rolos de papel de 57 mm de diâmetro)

Robustez e resistência

Com uma certificação de queda de 1,8 metros e classificação de resistência à poeira e água IP54, a Bixolon SPP-L410 II pode operar em uma faixa de temperatura extrema de +50°C a -15°C, devido ao seu sensor de temperatura integrado. A impressora móvel de quatro polegadas é totalmente funcional nos ambientes mais adversos.

Conectividade

A SPP-L410 II possui tecnologia de comunicação USB, Bluetooth ou Wi-Fi. Seu diferencial é a compatibilidade com Bluetooth Fácil. Emparelhamento através de uma etiqueta NFC incorporada, permitindo um emparelhamento automático com os dispositivos inteligentes Apple iOS™, Symbian™ e Android™.



A **SPP-L410 II** e outras soluções tão modernas e eficientes para o seu negócio você encontra na **Boreal Technologies**. São mais de 15 anos no mercado de tecnologia móvel fornecendo equipamentos robustos e amplamente utilizados em diversos segmentos.



CARACTERÍSTICAS DE IMPRESSÃO	Método de impressão	Térmico direto
	Velocidade de impressão	Até 102mm/seg
	Resolução de impressão	203 dpi
	Largura de impressão	Até 104mm
	Sensor	Fim do papel, tampa do papel aberto, m arca preta,
CARACTERÍSTICAS DO PAPEL	Tipo de papel	Recibo, etiqueta
	Largura do papel	112mm / 105 mm (opcional)
	Diâmetro da bobina	Até 57 mm
	Gramatura do papel	0.07 + 0.15 mm
	Método de fornecimento	Carregamento fácil do papel
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Dimensões (LxAxP)	171x147x67mm
	Peso	697g com bateria
	Bateria	2.850mAh, 7,4V Li-ion, recarregável - Tempo de recarga: até 4h
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO	Memória	128MB RAM e 256MB Flash
	Opções de interface	Padrão: USB V2.0 HS + Serial, Bluetooth V5.0 (clássico+ LE) / Opcional: WLAN, 802.11, a/b/g/n (infraestrutura, Ag-hoc, wifi direto, SoftAP) EP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP)*Emparelhamento Bluetooth via NFC
	Processador	400 Mhz
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS	Temperatura	Operacional: -15~50°C (5~122°F) Armazenagem:-30~70°C (-22~158°F)
	Umidade	10-80% RH
	Vedação	IP54
	Queda	1.5m (6ft)
SOFTWARE	Emulação	SLCS, BPL-Z™ (ZPLII), BPL-C™ (CPCL)
	Driver/Utilitário	Windows Driver, OPOS/JPOS Driver, Linux, Mac CUPS Driver, utilitários virtual com USB driver, LabelArtist, Barternder UL
	SDK	Android, IOS, Windows, Linux, Chrome, Xamarim, Codoba Plugin
FONTES, GRÁFICOS E SIMBOLOGIA	Fontes	10 SLCS, One SLCS, 16 BPL-Z™, One BPL-Z™, 7 BPL-C™, 23 Code Page, Unicode supported (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
	Gráficos	Suporta fontes definidas pelo cliente, gráficos, formatos, layouts e logos
	Simbologias de código de barras	ID: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GSI DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN extensions, UPC-A, UPC-E, IMB2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39
ACESSÓRIOS	Padrão	Bateria, carregador fonte, capa
	Opcional	Carregador veicular, carregador de bateria com 1 posição, carregador de bateria com 4 posições, cabo serial USB, bateria avulsa
CERTIFICAÇÃO	Padrão Anatel	
GARANTIA	Conheça nossos planos de garantia padrão e estendida	